

# PVE30



Nosnost  
159 kg



Panoramatický  
výhled 360°



Unikátní design



Vakuová technologie



Instalace během  
2-3 dní



Plug&Play  
Napájení 220 / 400 V



Volitelné  
povrchové úpravy



Minimální údržba



Ekologické



Bez prohlubně



Maximální  
bezpečnost



## Obecné

Vnější průměr válce (mm)	750
Nosnost (kg)	159
Rychlost	<0,15 m/s
Počet stanic	2 až 5
Maximální cestovní vzdálenost (m)	15

## Dveře

Varianty umístění dveří	0°
Standardní umístění pantů (z vnějšku kabiny)	napravo
Variantní umístění pantů (z vnějšku kabiny)	nalevo
Varianta s automatickými dveřmi	ne
Výška dveří (mm)	1971
Výška k horní hraně uzávěru dveří (mm)	2025

## Kabina

Vnitřní výška kabiny (mm)	1995
Vnitřní průměr kabiny (mm)	
bez sloupů	638
mezi sloupy	565
Šířka dveří (mm)	505
Elektrické rozvody v kabině	24V
Skládací kabinové sedátko	ne

## Bezpečnost












Automatické klesání při výpadku proudu	ano
Mechanické bezpečnostní brzdy	ano
Kontrola přetížení	ano
Tlačítko alarm	ano
Telefon	ano
Elektromechanické zámky u všech šachetních dveří	ano


## Požadavky na instalaci

Invalidní vozík	ne	Minimální průchod pro instalaci mezi patry (mm)	810
		Minimální výška horního podlaží (mm)	2450
		Vodorovná podlaha	ano

## Příkon výtahu

Napájecí soustava	230 V / 400 V x 4 mm (průřez napájecího kabelu)
Maximální příkon	3 kW
Jmenovité jištění	20 A

	Barva konstrukce	Podlaha kabiny	Strop kabiny
standardní barvy	 bílá	 zlatavě hnědá	 kartáčovaný kov
	 navy šedá	 metalická	 zrcadlo
	 světle šedá	 černá	
speciální barvy	 matně černá		
	 stříbrná		
	 taupe		



## OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ

